

Мультиспрей LIKSIR WD Spray

Техническое описание TDS/WD/06.22

Многофункциональный смазочный материал с высокой проникающей способностью и антикоррозионными свойствами

Универсальное средство LIKSIR WD содержит синтетическое масло малой вязкости и мощный комплекс поверхностно-активных, смазывающих, антикоррозионных и защитных присадок.

Эффективно очищает от загрязнений и ржавчины. Обеспечивает длительное смазывающее действие трущихся металлических деталей, например: петель дверей, резьбовых соединений, шарниров, замков, задвижек, тяг, автомобильных антенн и пр.

Продукт вытесняет воду из самых труднодоступных мест, улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, следы масла и густой смазки. Средство рекомендуется для

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Метод	Значение
Базовое масло	-	РАО
Внешшний вид	-	бесцветная жидкость
Содержание минерального масла	-	нет
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 3900	0,867
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	>-65
Вязкость при 40°С, мм ² /с	ГОСТ 33	68

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Перед применением баллон встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 см. Не допускать излишков.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств, а также для достижения максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предполагаемые к обработке элементы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от 5 до 25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства.

ФАСОВКА

