



Смазывающе-охлаждающая жидкость **LIKSIR MW FORM EP100**

Техническое описание TDS/MWEP100/03.22

Смазывающе-охлаждающая жидкость для тяжелых операций обработки металлов давлением, содержит смазывающие и противозадирные присадки последнего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для операций глубокой вытяжки, где необходимо высокое качество обработки металла.

Используется с листовыми стальными заготовками средней и большой толщины, с нержавеющейми и никелевой сталями, с алюминием и алюминиевыми сплавами.

Применяется для холодной прокатки труб из нержавеющей и легированной сталей, смазывая наружные стенки, так же в качестве смазочного материала коробки передач станка.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для широкого ряда операций с различными материалами
- Содержит противозадирные и смазывающие присадки последнего поколения
- Не оставляет пятен на оцинкованной стали
- Создает однородную ударопрочную смазочную пленку
- Легко смывается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Янтарная жидкость
Вид обработки	Холодная штамповка
Вязкость при 40°C (мм ² /с)	95
Температура вспышки, °C	270

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

MW FFORM EP100 может быть очищена водным раствором щелочи или водоразбавляемыми промышленными очистителями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре. Избегать попадания воды и замораживания продукта

Хранить при температуре от +5°C до +45°C в проветриваемом помещении.

СРОК ГОДНОСТИ

1 год с даты производства в закрытой таре.